

Muchas lesiones pasan en formas predecibles y prevenibles.

Si algunos de los pasos en la selección del amarre o la instalación no se hacen los resultados podrían ser fatales.

Consulte siempre el manual para el dueño del carro y el manual para la instalación del asiento de seguridad para las instrucciones correctas de instalación o lleve su asiento para ser instalado o revisado por un Técnico Certificado en Seguridad para el Niño Pasajero.

Protección de los Niños Pasajeros

Errores Comunes

Selección de errores

- El niño no cumple con el peso y estatura requerida por el asiento de seguridad.
- El niño es muy pequeño o muy joven para el asiento de seguridad.
- El asiento de seguridad es muy viejo o se desconoce el historial del asiento de seguridad.
- El asiento de seguridad ha estado involucrado en un choque moderado o severo.
- El asiento de seguridad está actualmente retirado del mercado (verifique con el fabricante del asiento de seguridad de su niño).

Errores del arnés

- El arnés no es utilizado.
- Las correas del arnés están muy flojas.
- Las correas del arnés están dirigidas a través de la ranura equivocada o están sujetadas incorrectamente.
- Las correas del arnés están colocadas incorrectamente en el niño.
- Las correas del arnés están dañadas o torcidas.
- Los clips de retención (clips en el pecho) están muy bajos.

Errores de instalación

- El asiento de seguridad está mirando hacia la dirección errónea (basado en la edad y el peso del niño).
- El ángulo del reclinaje del asiento de seguridad es incorrecto.
- La manija para cargar el asiento del bebé está en la posición incorrecta mientras el vehículo está en movimiento (consulte el manual del dueño del asiento de seguridad para la posición correcta).
- El asiento de seguridad solamente se debe instalar con el cinturón de seguridad **O** con anclajes inferiores y correas de anclaje (LATCH, por sus siglas en inglés), no con ambos (a menos que lo especifique el fabricante del asiento de carro).
- El uso incorrecto del paso del cinturón de seguridad.
- El uso incorrecto de anclajes inferiores y correas de anclaje.
- El cinturón de seguridad o los anclajes inferiores están muy sueltos o no están amarrados con seguridad (el asiento del carro no se deber mover más de una pulgada en el paso del cinturón de seguridad).
- **NUNCA** instale un asiento con vista hacia atrás al frente de una bolsa de aire activa.

Uso de productos fuera del mercado

- Solamente use productos/accesorios (rellenos, covertas de arneses para cinturones, juguetes que cuelgan del pasa mano del cargador del bebé, etc.) que vengan con el asiento de seguridad de su niño o los que estén aprobados por el fabricante del asiento de seguridad para niños. Los productos que no vienen con el asiento de seguridad de su niño no han sido probados en choques con el asiento y se desconoce si estos artículos comprometen la seguridad de su niño en el evento de un choque con su vehículo de motor.
- Esto también se aplica a los cinturones de seguridad del vehículo. No añada cubiertas, ajustadores o herramientas de apretar que no han sido aprobados por el fabricante del vehículo.

Recursos

- Servicios de Prevención de Lesiones (405) 271-3430 ó Safe Kids (918) 494-7233 ó (405) 945-6709